

Zellige, descrizione

Lo Zellige è una ceramica realizzata manualmente partendo da argilla naturale grezza proveniente dalla regione di Fez (Marocco). L'argilla viene mescolata e impastata con acqua, modellata a mano, in seguito lasciata asciugare al sole. Poi avviene la cottura in forno. Gli smalti sono applicati manualmente e le mattonelle sono nuovamente cotte in forno in modo che il colore si fissi sulla superficie creando infinite tonalità semitrasparenti, metallizzati, madreperlacei ed opachi. L'essenza dello Zellige è l'irregolarità della superficie, della brillantezza e della profondità del colore. Ogni mattonella di Zellige è unica.

Zellige, installazione

- Estrarre le mattonelle dalle casse e mischiarle per creare una fantasia casuale delle sfumature di colore. La parete sarà ben livellata prima di posare lo Zellige.
- Applicare uniformemente un collante cementizio per ceramica sia sulla parete sia sul retro delle mattonelle. In alternativa si può usare del silicone.
- Posare le mattonelle a mano, senza lasciare spazi (bordo a bordo) e senza usare separatori, cercando l'armonia dell'insieme.
- Una volta collocate le mattonelle stuccarle con una spatola di gomma insistendo nelle fessure.
- Dopo un breve periodo, per consentire allo stucco di asciugare, rimuovere l'eccesso di stucco con una spugna umida. Con uno straccio asciutto eliminare tutti i residui.
- Lo Zellige si taglia facilmente con un disco diamantato ad acqua.
- Superfici a contatto diretto con acqua: piscine, docce (pavimenti e pareti), fontane, piani di lavoro. Come ogni altra piastrella di ceramica smaltata il rivestimento di una superficie in Zellige non assicura una totale impermeabilizzazione in quanto è possibile l'infiltrazione di acqua attraverso le fughe o le irregolarità della superficie. È imprescindibile impermeabilizzare il supporto su cui saranno posate le Zellige, a parete come al suolo, per garantire la qualità del risultato finale.

Posa dello Zellige all'esterno

- Lo Zellige è un rivestimento appartenente alla famiglia delle ceramiche smaltate. Non è soggetto al sole o ai raggi UV.
- La qualità della superficie su cui è posato, della posa e della stuccatura della fuga è garanzia di durevolezza nel tempo rispetto agli shock termici.
- La resistenza al gelo/disgelo è totalmente legata all'impermeabilizzazione della fuga e all'assenza di penetrazione d'acqua tra la piastrella ed il supporto su cui è posto.

Zellige, manutenzione

- Lo Zellige richiede una manutenzione molto semplice: si pulisce come qualsiasi piastrella smaltata. Lo Zellige richiede una manutenzione molto semplice: si pulisce come qualsiasi piastrella smaltata.
- La nostra gamma di Zellige Metal richiede una posa e una manutenzione speciale. Verificare con il nostro servizio clienti per ulteriori informazioni.